

FX SERIES

FX シリーズは、シリンダーベッド、4から13本針のルーパー縦振り高速2重環縫いミシンです。
トレーニングウェア、パジャマ、トランクス、スウェットパンツなどのゴム付けからライン付けまで
種々の用途に応用できます。
ゴム張り装置、エア式開閉フォルダー、糸切装置もサブモデル、オプションとしてご利用いただけます。
またエア式糸切装置は当社独自の設計による機構で二つのエアシリンダーを用いており確実に糸を
カットし糸残りも非常に短く生産性の大幅な向上が可能です。
また、シリンダーベッドの外周は420mmで子供服など丸物ゴム付けも容易にすることができます。

サブクラス

- PL : ライン付けミシン

オプション

- MD-1 : 前ゴム系送り装置
- RT-1 : ゴム張り装置
- UTC : エア式糸切装置 + エアワイパー

FX SERIES

FX series is a versatile multi-needle, cylinder bed, double chain stitch machine with vertical looper movement mechanism.
Applications: attaching elastic and line tape to sweat pants, pajamas, trunks and similar garments.
Major features of this series are wide range of available gauge sizes(4~13 needles), cylinder bed (420mm in circumference),
elastic guide roller and Kansai Special's unique rear puller mechanism.
These features make this series popular for attaching preclosed elastic.
Kansai Special's unique UTC (automatic thread cutter) increases productivity by trimming thread accurately and
leaving less thread, which curtail production cost.

Subclass

- PL : machine for attaching line tapes

Option

- MD-1 : Metering device
- RT-1 : Elastic expanding roller
- UTC : Automatic under thread trimmer + air wiper

FX SERIE

Multiaguja (4-13) cama cilíndrica alta velocidad doble cadeneta. Con movimiento del garfio vertical, se puede usar para unir
elástico y cinta, en ropa atlética, de dormir, expansor de elástico, guía de aire para folder, y automático corta-hilos, también
están disponibles en subclases y opciones. Kansai Special automático corta-hilos, aumenta la productividad, usando 2
cilindros de aire, cortando el hilo con exactitud, mientras mantiene el resto del hilo corto. Circunferencia (420mm)

Subclass

- PL : unir-cinta

Opcional

- MD-1 : Docificador de elastico
- RT-1 : rolamento para estiramento de elastico
- UTC : automatico sob o aparador de linha + limpador a ar

FX SERIE

A serie FX e uma maquina de base cilindrica, com multiplas agulhas (4 – 13 agulhas), de alta velocidade, cadeia de pontos dupla, com lacada de movimento vertical. Esta serie tem varios tipos de aplicacoes para afixacao de elastico e linha de fita de agasalhos, pijamas, calcoes de banho, calcas de agasalhos, etc. Este, alem do rolamento de estiramento de elastico, dispositivo para dobrar guiado a ar e aparador de linha estao disponiveis como sub-modelos e dispositivos opcionais. Nosso mecanismo de aparador de linha automatico de projeto exclusivo permite a elevacao da produtividade tremendamente e corta a linha precisamente, tao bem quanto aparar todas as sobras de linha, como resultado da adocao de dois cilindros de ar.

A circunferencia da base cilindrica e de 420mm para que a afixacao do elastico embutido se torne mais facil.

Sub classe máquina

PL para afixação de fitas de linha.

Opcional

- MD-1: dispositivo de medição.
- RT-1: rolamento para estiramento de elástico
- UTC: automático sob o aparador de linha + limpador a ar

FX SERIES

FX 系列是半筒式4针^2针,弯针纵向运动高速双重环缝纫机。各种服装的上松紧,滚条等。

松紧张力器,气动开闭卷边器,自动切线等分型号,附属装置可供利用。

独自设计的自动切线装置,确保切线和线残头很短。提高生产率。

筒形外周长420mm,童装及上环状松紧变得很容易操作。













分型号 PL:滚条用缝纫机





附属装置: *MD-1:前送松紧装置



*RT-1:松紧张力器

*UTC:气动切线装置 气动上抓线装置



Model	Stitch	Needle	Tread	Needle No		Gauge size	Feed amount	Differential ratio	Presser foot stroke	Needle bar stroke	r.p.m
				Organ	Schmetz						
											
FX4404P	(401) 	4	8	DV×57 14	DV×57 90	1, 3/4, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2	1-	7~17	8	34.5	4500
FX4404PUTC	(401) 	4	8	DV×57 14	DV×57 90	1, 3/4, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2	1-	7~17	8	34.5	4500
FX4404PSF	(401) 	4	8	DV×57 14	DV×57 90	1/4×3/4 ×1/4 1/4×1×1/4		7~17	8	34.5	4500
FX4406P	401	6	12	DV×57 14	DV×57 90	1/4		7~17	8	34.5	4500

FX4408P	401	8	16	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4500
FX4406PUTC	401	6	12	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4500
FX4412P	(401) 	12	24	DV×57 14	DV×57 90	1/4, 5mm, 3/16	7~17		8	34.5	4000
FX4412PUTC	(401) 	12	24	DV×57 14	DV×57 90	1/4, 5mm, 3/16	7~17		8	34.5	4000
FX4409P	401	9	18	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4000
FX4409PUTC	401	9	18	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4000
FX4404PMD	(401) 	4	8	DV×57 14	DV×57 90	1, 3/4, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2	7~17		8	34.5	4500
FX4406PMD	(401) 	6	12	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4500
FX4409PMD	401	9	18	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4000
FX4412PMD	401	12	24	DV×57 14	DV×57 90	3/16, 1/4, 5mm	7~17		8	34.5	4000

FXS4404PUTC	(401) 	4	8	DV×57 14	DV×57 90	1, 3/4, 1-1/8, 1-1/4	7~17		8	34.5	4500
FX4406PL	401	6	12	DV×57 14	DV×57 90	1/4, 1/3	7~17		8	34.5	4500
FX4408PL	401	8	16	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4000
FX4412PL	(401) 	12	24	DV×57 14	DV×57 90	1/4	7~17		8	34.5	4000