

PK588

- 電子花樣縫紉機
- ELECTRONIC PATTERN SEWING MACHINE
- MAQUINA DE COSER ELECTRONICA PARA DISENOS
- MAQUINA DE COSTURA COM PATTERN (DETALHE ELETRONICO)

★特點:

1. 手動調整鈕，車針旋梭調整簡單。
2. 主軸伺服馬達直接傳動：省能源裝置組裝簡單，高速時反應靈敏、快速。
3. 數字鍵盤，輸入簡單。
4. X-Y TABLE 移動式：最高速度：2700R.P.M，縫製範圍：X(左右)方向:130mm，Y(前後) 方向:60mm。
5. 液晶顯示器：圖形教導、圖庫輸入、自動最佳排序、多種線上編輯功能。

★Characteristics:

1. Manual adjust knob for easy adjustment of needle and shuttle hook.
2. Directly driven by servo motor: energy saving device and easy installing quick operating at high speed.
3. Easy setting for operation panel.
4. Movable X-Y table: Max. sewing speed: 2700R.P.M., sewing area: X:leftward/rightward 130mm, X-Y forward/ backward 60mm.
5. LCD panel: teaching standard, graphic input, auto optimal sewing path on-line edition,.

★Características:

1. Boton para ajuste manual de aguja y lanzadera.
2. Impulsion directa por motor servo: dispositivo para ahorrar energia, operacion rapida a alta velocidad.
3. Ajute facil para la operacion del panel.
4. X-Y movable: Velocidad max.: 2700R.P.M., ara de trabajo: X:izquierda/ derecha 130mm. Y:adelante/ atras 60mm.
5. Monitor de crista liquido con: Ilustracion facil de graficos, banco de informacion y sistema opcional para el tipo de costura.

★Características:

1. Botao de ajuste manual para facil sdjuste de agulha e lancadeira oscilante.
2. Diretamente dirigido pormotor servo: dispositivo de economia de energia, facul instalacao Rapida operacao em alta velocidade.
3. Ajuste facil pelo painel de operacoes.
4. X-Y TABLE: plano de trabalho com coordenadas X-Y, velocidade maximz de costura 2700r.p.m., area de costura: X:horizontal130mm, Y:vertical:60mm .
5. Monitor de crystal liquido: Ilustracoes facies com graficoa e banco de informacao para se digitar e sistema automatico de costura.



Needle bar stroke / 針棒行程 / Recorrido de labarra de aguja / Painel de selecao de agulhas	41.2mm
Work holder lift / 上押具上昇量 / Elevacion para interrumpir la operacion / Segurdor de levante de trabalho	22mm
Sepping foot lift / 中押具上昇量 / Elevacion del prensatela / Pedal de levante	10mm
Max. sewing speed / 最高車縫速度	2700S.P.M
Stitch type / 縫目形式 / Tipo de puntada / Tipo de ponto	Single needle lockstitch / 單針平縫 / Costura recta de un aguja / Maquina lockstich de agulha unica
Thread take up lever stroke / 天秤行程 / Palanca del recorrido del tira hilo / Alavanca de linha de toque superior	68mm
Hook / 旋梭 / Crochete / Gancho	Large size shuttle hook / 半回轉大形旋梭 / Crochete de lanzadera larga / Gancho de transporte
Bobbin case / 梭殼 / Sin / Grande	With non racing spring / 防止空轉功能梭殼 / Sin resorte / Grande com mola nao corredora
Needle / 使用針 / Aguja / Agulhas	DP 17#16
Sewing area / 車縫範圍 / Area de costura / Area da costura	X- 左右方向 (Left/Right)(Izquierda / Derecha)(Horizontal)130mm Y- 前後方向 (Forward / Backard)(Adelante / Atras)(Vertical)60mm
Sewing speed / 速度設定 / Velocidad de costura / Velocidade	27 段可調降 27steps variable from100-2700SPM / 27 pasos variable desde 100-2700 s.p.m / 15 modulos de vei ocidade de 100 2700
Stitch lenght / 縫距調整範圍 / Largo de puntada / Distancia do ponto	Adjustable from 0.05mm to 12.7mm

