

## UF916/UF926

- 高速單/雙針綜合送平縫縫紉機
- HIGH SPEED ONE/TWO NEEDLE, LOCKSTITCH COMPOUND FEED MACHINE
- MAQUINA PUNTADA RECTA DE 1 AGUJA, ALTA VELOCIDAD, TRIPLE ARRASTRE.
- MAQUINA DE UMA AGULHA TRANSPORTE TRIPLO

★適用於厚類之車縫，例如汽車坐墊，傢俱，皮包...等

★特點：

1. 5項功能操作鍵，提高效率
2. 操作空間大
3. 押具交互量可由1mm調整至7mm
4. 縫距可依車縫需求切換
5. 押具提昇桿位於左上方易於操作
6. 可附加自動切線功能

★For sewing heavy materials on items such as car seats, upholstery and bags.

★Characteristics:

1. Five functional push buttons to increase efficiency
2. Big operational space
3. Two presser feet step distance can be adjusted from 1mm up to 7 mm
4. Stitching distance can be switched in accordance with the sewing needs.
5. Presser foot lifting lever is set at the up-left side, very convenient for operation
6. Additional under bed thread trimmer is available

★Para ser utilizada en costura de material grueso/pesado como: Asientos para autos, Bolsas, Tapiceria

★Características:

1. Cuenta con cinco botones a presión para mayor eficiencia
2. Gran espacio operacional
3. Dos prensatelas que pueden ser ajustados a una distancia de 1mm a 7 mm
4. La distancia de costura puede cambiar de acuerdo a las necesidades del usuario
5. Para mayor facilidad en el manejo de prensatelas, esta maquina posee una palanca que permite al usuario levantarlo o bajarlo la cual se encuentra al lado superior izquierdo de la misma
6. Disponibilidad de accesorio adicional: Cortador de Hilo Automatico

★Para costura em materiais pesados como: bancos de automoveis, bolsas e tapecaria

★Características:

1. Cinco botoes de funcoes para aumentar a eficiencia
2. Grande espaco operacional
3. A distancia entre os calçadores pode ser ajustada entre 1 e 7 mm
4. O comprimento / distancia do ponto pode ser mudado de acordo com a necessidade de costura
5. A alavanca de levantamento de calcador esta localizada ao lado esquerdo superior, muito conveniente ao operador
6. Cortador de linha inferior e opcional



MODEL 機型	High Speed Double Thread Volume Hook 高速雙倍量梭頭	FUNCTION / 功能 / Funcion / Funcao					Max. Stitch Length (mm) 最大縫距	Presser Foot Lift (mm) 押具揚程		Uo113 Needle 針	S.P.M. 車縫速度
		Auto Thread Trimmer 自動切線	Auto Threa Trimmer Control Panel 自動切線操作盒	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico			Hand / 手動 Control manual Control manual	Knee / 膝動 Control con rodilla Control de Joelho		
UF916/926-X2	○	-	-	-	-	-	0-9	8	16	DPx 17 #22	2000
UF916/926-X2-00	○	○	-	○	-	-					
UF916/926-X2-02	○	○	-	○	○	-					
UF916/926-X2-02P	○	○	-	○	-	○					
UF916/926-X2-10	○	○	C-30	○	-	-					
UF916/926-X2-12	○	○	C-30	○	○	-					
UF916/926-X2-12P	○	○	C-30	○	-	○					