

UF918

- 高速單針綜合送平縫縫紉機
- HIGH SPEED ONE NEEDLE, LOCKSTITCH COMPOUND FEED MACHINE
- MAQUINA PUNTADA RECTA DE 1 AGUJA, ALTA VELOCIDAD, TRIPLE ARRASTRE.
- MAQUINA DE UMA AGULHA TRANSPORTE TRIPLO

★適用於厚類之車縫，例如汽車坐墊，家俱，皮包...等

★特點:

1. 5項功能操作鍵，提高效率
2. 操作空間大
3. 押具交互量可由1mm調整至7mm
4. 縫距可依車縫需求切換
5. 押具提昇桿位於左上方易於操作
6. 可附加自動切線功能

★For sewing heavy materials on items such as car seats, upholstery and bags.

★Characteristics:

1. Five functional push buttons to increase efficiency
2. Big operational space
3. Two presser feet step distance can be adjusted from 1mm up to 7 mm
4. Stitching distance can be switched in accordance with the sewing needs.
5. Presser foot lifting lever is set at the up-left side, very convenient for operation
6. Additional under bed thread trimmer is available

★Para ser utilizada en costura de material grueso/pesado como: Asientos para autos, Bolsas, Tapiceria

★Características:

1. Cuenta con cinco botones a presion para mayor eficiencia
2. Gran espacio operacional
3. Dos prensatelas que pueden ser ajustados a una distancia de 1mm a 7 mm
4. La distancia de costura puede cambiar de acuerdo a las necesidades del usuario
5. Para mayor facilidad en el manejo de prensatelas, esta maquina posee una palanca que permite al usuario levantarlo o bajarlo la cual se encuentra al lado superior izquierdo de la misma
6. Disponibilidad de accesorio adicional: Cortador de Hilo Automatico

★Para costura em materiais pesados como: bancos de automoveis, bolsas e tapeçaria

★Características:

1. Cinco botoes de funcoes para aumentar a eficiencia
2. Grande espaço operacional
3. A distancia entre os calçadores pode ser ajustada entre 1 e 7 mm
4. O comprimento / distancia do ponto pode ser mudado de acordo com a necessidade de costura
5. A alavanca de levantamento de calçador esta localizada ao lado esquerdo superior, muito conveniente ao operador
6. Cortador de linha inferior e opcional



MODEL 機型	High Speed Double Thread Volume Hook 高速雙倍量梭頭	FUNCTION / 功能 / Funcion / Funcao					Max. Stitch Length (mm) 最大縫距	Presser Foot Lift (mm) 押具揚程 Hand / 手動 Control manual Controlle manual	Knee / 膝動 Control con rodilla Controlle de joelho	Uo113 Needle 針	S.P.M. 車縫速度
		Auto Thread Trimmer 自動切線	Auto Thread Trimmer Control Panel 自動切線 操作盒	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentação em reverso "reves"	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Electric 電動					
UF918-X2	○	-	-	-	-	-	0-9	9	16	DPx 17 #22	2000
UF918-X2-12P	○	○	C-30	○	-	○					